標準品よりアールアイ仕様は

チェーンエコライザー

Point 1

鋼構造物や資材の均等吊りに最適!

Point 2

耐摩耗性・屈曲性に優れた 強力チェーンで安全性かつ軽量!

Point 3

アールアイの特別仕様 メーカー標準品(販売)より高低差大!



チェーンエコライザー

10ton/20ton/20tonロング







コラムロック

Point 1

コラムロック 仕様・寸法図

132 ページ 玉外し作業が遠隔操作可能! チェーンエコライザーと 組み合わせも最適!

Point 2

2重ロック機構方式で セットピンの抜けを防止!

Point 3

2000V絶縁スイベル標準装備! 高所作業で多発する感電事故を防止!



コラムロック 5ton/10ton

■ 2重ロック機構方式

セットピンを本体両サイドから固定し、開口部の開きを防止するストッパープレートと、万一、作業者の不注意により作業中セットピンのロックが外れてもセットピンがすぐに抜けるのを防止する固定スプリングの2重ロック機構方式





天秤

エコライザー

チェーンエコライザー



リース/販売

型番:CE

□ ラインナップ

製品名	型 番					
チェーンエコライザー 10ton	CE-10					
チェーンエコライザー 20ton	CE-20					
チェーンエコライザー 20tonロング	CE-20L					



▲ 注意事項



- ●メーカー標準品(販売)と、弊社リース品の寸法は異なります。本表は、弊社リース品の寸法です。
- ●チェーンエコライザーでご使用時は、必ずチェーンがよじれていないことを確認してください。
- ●吊り角度は、30°以内で吊ってください。定格荷重は、吊り角度30°以内の数値です。
- ●チェーンの動きに十分ご注意ください。
- ●取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。



■1点吊りでご使用しないでください。カップリングの破損や落下の原因となります。

■ 型式別寸法一覧表 ※高低差寸法図(P131)参照

製品 ライン ナップ	ライン 荷重 質量			全体			マスターリンク			ボディ			カップリング			シャックル				高低差	
			Α	В	С	D	Е	F	G	Η	Ι	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	
CE-10	10	55	672	1220	2819	267	133	38	325	160	115	29	33	15	21	72	29	690	1444	1572	1200
CE-20	20	100	800	1505	2886	250	150	40	450	220	135	43	48	22	32	104	41	860	1210	1381	1450
CE-20L	20	105	800	1850	3231	250	150	40	450	220	135	43	48	22	32	104	41	1205	1210	1381	2200

(mm)

10ton 製品質量 55kg 型番 CE-10 20ton 製品質量 100kg 型番 CE-20 製品質量 105kg 型番 CE-20L

高低差寸法図

※型式別寸法一覧表(P130)参照

