

(1) 作業開始前の点検記録表

パワーシャックル 20ton (2点つり) 作業開始前点検記録表

工事名								
機体番号	天秤No.	A クランプNo.			B クランプNo.			
点検箇所	点検項目(目視・手触)	月	日					
天秤本体	外観の変形・損傷							
	ボルトの緩み							
上部つり金具	メインリンクの変形・損傷・腐蝕							
	カップリングの作動不良・変形・部品の脱落							
	ねじシャックルの変形・損傷・部品の脱落							
電源スイッチ部	扉の変形・損傷							
	電源スイッチの損傷							
	電圧計の損傷							
	テストボタンの損傷							
	検査用コネクターの損傷							
	運転・充電切替スイッチの損傷							
報知機器	A側	玉外し終了表示灯(赤)の損傷						
	A側	玉外し終了ブザーの損傷・音の確認						
	B側	玉外し終了表示灯(赤)の損傷						
	B側	玉外し終了ブザーの損傷・音の確認						
		無線受令機受信待機状態警告灯(緑)の損傷						
無線遠隔制御装置		低電圧警告灯(青)の損傷						
		アンテナの変形・損傷・脱落						
		送信機の破損						
滑車装置		送信機カバーの損傷・紛失						
		外観の変形・損傷						
下部つり金具		ボルト・ナット類の損傷・脱落						
		チェーンの摩耗・曲り・キズ・腐蝕						
電源ケーブル		カップリングの作動不良・変形・部品の脱落						
	A側	電源ケーブルの摩耗・損傷						
	A側	ケーブル用接続コネクターの損傷						
	B側	電源ケーブルの摩耗・損傷						
クランプ	B側	ケーブル用接続コネクターの損傷						
	A側	外観上の変形・損傷						
		主つりピンの変形・損傷						
		開口部奥のき裂・損傷						
		ボルト・ナット類の緩み・脱落						
	B側	外観上の変形・損傷						
		主つりピンの変形・損傷						
		開口部奥のき裂・損傷						
ボルト・ナット類の緩み・脱落								
動作確認	A側	無線送信機を使用しての動作						
		手動開放にての動作						
	B側	無線送信機を使用しての動作						
		手動開放にての動作						
記号	レ：良好 V：処理済 △：要修理 A：要調整		点検者					
	×：要交換 L：給油脂 欠：欠品		確認者					

注：取扱説明書を熟読し、使用すること。
つり具を使用する日は、事前に点検・記入のこと。