

リングプレート (M20=2ton) (M24=4ton)

受注製作

型番: RP

HP製品紹介




標準タイプ (スタンダード仕様)

形式 PRBS

 製品 M20 (2ton) 7kg
 質量 M24 (4ton) 11.5kg


寸法図例

□ PRBS-2t (M20×150)



180° 旋回可能

水平吊り専用



※建て起こし作業使用不可

■ 使用荷重表

吊り方式				
吊り数量	2	2	2	3または4
取り付け角度およびα角度	0°	90°	0°~60°	0°~60°
型式	ton	ton	ton	ton
2ton [VRBS-FIX 4t, 6t]	4	水平取り付け専用のため使用不可	3.4	4
4ton [VRBS-FIX 6.7t]	8	水平取り付け専用のため使用不可	6.9	8


標準タイプ (マルチリング仕様)

形式 PWGK

 製品 M20 (2ton) 8.5kg
 質量 M24 (4ton) 12.5kg

寸法図例


□ PWGK-4t (M24×150)



360° 回転

180° 可動

水平吊り・側面吊り兼用



※建て起こし作業使用不可

■ 使用荷重表

吊り方式				
吊り数量	2	2	2	3または4
取り付け角度およびα角度	0°	90°	0°~60°	0°~60°
型式	ton	ton	ton	ton
2ton [TP2.5]	4	4	2.8	4
4ton [TP6.7]	8	8	6.9	8


狭小用タイプ (マルチリング仕様)

形式 PWGK

 製品 M20 (2ton) 8kg
 質量 M24 (4ton) 9.5kg

寸法図例


□ PWGK-2t 狭小用 (M20×150)



360° 回転

180° 可動

水平吊り専用



※建て起こし作業使用不可

■ 使用荷重表 (狭小用)

吊り方式				
吊り数量	2	2	2	3または4
取り付け角度およびα角度	0°	90°	0°~60°	0°~60°
型式	ton	ton	ton	ton
2ton [TP2.5]	4	水平取り付け専用のため使用不可	2.8	4
4ton [TP6.7]	8	水平取り付け専用のため使用不可	6.9	8

⚠ 注意事項



- 10.9級以上のボルトを使用してください。
- 底面全体を密着させ使用してください。
- 寸法図は参考図面です。寸法が変更になる場合がございます。
- 均等に荷重がかかるように取り付けてください。荷重が偏るような取り付けは禁止です。
- 建て起こし作業では使用出来ません。
- 吊り角度60° (片側30°) 以内で使用してください。